

Wichtige Hinweise

ip-company®

windows of a new generation

**Diese Fenster bzw. Türen sind einbaufertig beschichtet.
Zur langfristigen Werterhaltung, beachten Sie bitte folgende Hinweise:**

Fenster und Türen während der Montage und nachfolgenden Bau- und Putzarbeiten vor Verschmutzungen und Schäden schützen.

Klebeband:

Beim verwenden von Klebeband lassen Sie sich vom jeweiligen Hersteller dessen Eignung versichern. Nicht geeignetes Klebeband kann Schäden an der Beschichtung verursachen. Entfernen Sie die Klebebänder schnellstmöglich!

Lüften:

Wichtig – auch im Winter – Sorgen Sie bei einem Rohbau nach der Montage der Fenster für ausreichende Be- und Entlüftung, damit die vorhandene Baufeuchte schnell entweichen kann. **Stoßlüften** mindert die Gefahr der Tauwasserbildung, das Aufquellen des Fensterholzes sowie das Abplatzen der Holzbeschichtung. **3-4x täglich** für ca. 10 Minuten reichen in der Regel aus.

Beachten Sie:

Der Fensterhersteller lehnt jede Gewährleistung für Folgeschäden, welche auf überhöhte Baufeuchte zurückzuführen ist, ab!

Reinigen:

Erst wenn alle Baumaßnahmen im Außen- und Innenbereich abgeschlossen sind, entfernen Sie das Abdeckmaterial und reinigen Sie Ihre Fenster und Türen einmal gründlich und zwar feucht.

3-fach Isolierung:

Aufgrund der sehr guten Isolierung, kann es bei Fenstern mit einem 3-fach Glas ($U_g < 0,9$) zu Tauwasserbildung auf den äußeren Scheiben kommen, die jedoch nach einigen Stunden abtrocknet.

Pflege:

Behandeln Sie Ihre Fenster regelmäßig mit dem **GORI 690 Pflegeset** und kontrollieren Sie dabei das gesamte Bauteil auf eventuelle Beschädigungen. So erreichen Sie eine lange Haltbarkeit.

ip-company GmbH – Visbeker Damm 34 – 49429 Visbek

Tel.: +49 4445 – 988 99-0 Fax: +49 4445 – 988 99-99 www.ipcompany.de E-mail: info@ipcompany.de